

M-LINK ()) Mit integriertem Spannungssensor für den Empfängerakku With integrated voltage sensor for the receiver battery

Art.-Nr.

5 5811



RX-7-DR

- Dual receiver - zwei parallel arbeitende Empfangszweige integriert
- Dual receiver – features two receiver circuits operating in parallel

5 5812



RX-9-DR

- Dual receiver - zwei parallel arbeitende Empfangszweige integriert
- Dual receiver – features two receiver circuits operating in parallel

55840



RX-9-DR SRXL16

- Dual-receiver mit SRXL-Schnittstelle für MULTIs witch FLEXX Bus- und Flybarless-Systeme
- 16 Proportionalkanäle an SRXL-Schnittstelle
- Dual receiver with SRXL interface for bus MULTIs witch FLEXX and Flybarless systems
- 16 proportional channels at interface SRXL

1-00845



RX-16-DR MASTER

- Dual receiver mit 16 einzeln abgesicherten Servoausgängen und integrierter leistungsfähiger Akkuweiche (55 A)
- Dual receiver with 16 individually fused servo outputs and integral high-performance battery backer (55 A).

RX-DR pro-Ersatzantennen | RX-DR pro aerials

- # 893020 Antenne 2,4GHz für M-LINK RX (SMB, 400mm)
- # 893022 Antenne 2,4GHz für M-LINK RX (SMB, 230mm)



Receiver with telemetry function

Kanal Channel	7	9	9/16	16
Abmessung L x B x H mm Dimensions L x W x H mm	49 x 34 x 11,5	49 x 34 x 11,5	49 x 34 x 11,5	83,5 x 58 x 18
Gewicht Weight	19 g	19 g	19 g	53 g
Telemetrie-Rückkanalfähig Telemetry capable	X	X	X	X
Programmierfähig Programmability	X	X	X	X
Signalverstärkung Signal pre-amplification circuit	X	X	X	X
UVP RRP	€ 87,90*	€ 109,90*	€ 117,40*	€ 249,90*


Telemetriefähige M-LINK DR-Empfänger
mit integriertem WINGSTABI 3-Achs Kreiselssystem

Telemetry-capable M-LINK DR receiver
with integrated WINGSTABI triple-axis gyro system

WINGSTABI Siehe Seite 60-64
See page 60-64

RX-7-DR M-LINK

5 5012



RX-9-DR M-LINK


5 5013



RX-12-DR pro M-LINK

5 5016


Mit integrierter Akkuweiche mit 35 A Ausgangsstrom
With integrated 35A battery backer



RX-16-DR pro M-LINK

5 5017

Mit integrierter Akkuweiche mit 35 A Ausgangsstrom
With integrated 35A battery backer



*unverbindliche Preisempfehlung in EURO inklusive gesetzl. MwSt

*RRP (recommended retail price includes German VAT)